

卓上コンベヤ型 LED+UV兼用硬化装置

モデル
GY151G+141M



1台で
LEDとUVの
両方の加工が
可能

空冷式。
排気ダクトや
冷却装置が
不要

コンパクトな
デザイン

硬化テスト用に
最適

スペック

LEDランプ	0.5 KW LED ランプ ランプ照射幅:100mm(有効硬化幅:約80mm) ランプ出力 :6~16W/cm2 出力を20~100%で無段調整可 ランプ波長:365 / 385 / 395nm	コンベヤベルト	長さ800mm ステンレス製 速度:0~16m/分
		その他の装備	吸着装置、累計使用時間表示器 等
UVランプ	1.4 KW メタルハライド(又は水銀)UVランプ ランプ照射幅:100mm(有効硬化幅:約80mm) ランプ出力:140W/cm 出力を30~100%で無段調整可	機械サイズ	800(長さ)×400(幅)×452(高さ)mm
		機械重量	50 kg
		電源	200V、周波数50/60Hz、単相

●他にも小型から大型の低価格で高品質なLED及びUV硬化装置を取り揃えております

UV Light 台湾UV LIGHT社正規輸入代理店

神戸印刷器材株式会社 〒654-0081 神戸市須磨区高倉台7丁目5-27

TEL:078-647-7715 FAX:078-647-7716 Email:e.hayashi@kobe-printing.co.jp

